



ENERGIFFERA S.r.l.

Sede Legale e Operativa
Via Vittime Ciivili di Guerra, 6
48018 Faenza (Ra) Italia
Tel. +39 0546.798450



Reg. Imprese Ra, Cod. Fisc. e Part. IVA
02699711202

Cod. Identificativo IVA Intracomunitario: IT02699711202
R.E.A. RA-205575

Capitale Sociale euro 100.00

DICHIARA

che nei micro – mini cogeneratori di propria costruzione di cui alla Tabella.1 e Tabella 2 , installati correttamente secondo le prescrizioni contenute nel “Manuale Istallazione” Energifera, l’apertura del contatto “allarme esterno” disponibile al cliente sulla morsettiera X7 morsetti 1 e 2 del quadro di interfaccia interviene sul relè di sicurezza interno il quale provvede a disalimentare via hardware la doppia elettrovalvola di intercettazione del combustibile. Tali valvole sono del tipo a sicurezza positiva, pertanto la mancanza di alimentazione ne provoca l’intervento immediato e l’interruzione dell’adduzione di combustibile. Questo determina l’arresto repentino del motore endotermico e quindi la produzione di calore.

1 Settembre 2014

Firma del dichiarante

IL PRESIDENTE
Energifera s.r.l.
Dott. Gian Luca Bandini

Informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono previsti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento amministrativo per il quale sono richiesti e verranno utilizzati solo per tale scopo.



ENERGIFERA S.r.l.

Sede Legale e Operativa
Via Vittime Ciivili di Guerra, 6
48018 Faenza (Ra) Italia
Tel. +39 0546.798450

SINCERT



Reg. Imprese Ra, Cod. Fisc. e Part. IVA
02699711202

Cod. Identificativo IVA Intracomunitario: IT02699711202
R.E.A. RA-205575

Capitale Sociale euro 100.00

Tabella 1

Gruppi di cogenerazione Energifera Modello	N. Poli	Potenza Nominale (W)	Tensione Nominale (V)
TEMA 30	3P	30000	400
TEMA 40	3P	40000	400
TEMA 60	3P	52000	400
TEMA 100	3P	85000	400
TEMA 120	3P	105000	400

Tabella 2

Gruppi di cogenerazione Energifera Modello	N. Poli	Potenza Nominale (W)	Tensione Nominale (V)
FIX 30	3P	30000	400
FIX 45	3P	44000	400
FIX 70	3P	70000	400
FIX 100	3P	100000	400
FIX 120	3P	120000	400
FIX 165	3P	165000	400